

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1327g0-l-28mm-c-p-11572.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1327G0-L (2.8mm) (C)

Cena	596,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0350
Kod producenta	CIPHIKKAM0350
Kod EAN	6931847127657

Opis produktu

- Materiał obudowy: Plastik, Metal
- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Wieżyczka
- Stopień ochrony IP: IP67
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,37 A
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 4,5 W
- Pobór mocy (max): 3,6 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wysokość opakowania: 141 mm
- Średnica: 11 cm
- Szerokość opakowania: 150 mm
- Waga produktu: 350 g
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 556 g
- Wysokość produktu: 100,8 mm
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lustro: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Bicie serca: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba języków: 1

-
- Obsługa języków: Angielski
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Min. Oświetlenie: 0,001 lx
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 127°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 107°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 56°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 320 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Maska prywatności: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Transmisja wideo: Tak
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Maksymalna przysłona: 1
 - Liczba soczewek: 1
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,7 m