

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-prime-750w-gold-bulk-p-11254.html>



# Zasilacz Asus Prime 750W Gold - bulk

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | 487,00 zł         |
| Dostępność       | Dostępny          |
| Numer katalogowy | ACT-ZDLASU0BU0034 |
| Kod producenta   | 90YE00U1-B0NB00   |
| Kod EAN          | 4711387193150     |

## Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Typ łożyska: Łożysko kulkowe
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62 A
- Łączna moc: 750 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Wydajność: 92%
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Głębokość produktu: 150 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 1,46 kg
- Wysokość produktu: 86 mm
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Wersja ATX: 3.0
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: Prąd przemieniony, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150, 400 mm
- Długość kabla płyty głównej: 61 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 400, 120
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 67,5 cm
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 5
- Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
- złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 3