

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-px1200-g-atx-30-1200w-80gold-p-11266.html>

Zasilacz DeepCool PX1200-G ATX 3.0 1200W 80+Gold

Cena	889,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-ZDLDECOBU0008
Kod producenta	R-PXC00G-FC0B-EU
Kod EAN	6933412716877

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, WEEE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 7,5 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 2 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 15 A
- Łączna moc: 1200 W
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Technologia łożysk: FDB
- Wersja ATX: 3.0
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: Prąd przemieniczny, PCIe, Procesor, Peripheral (Molex), SATA
- Typ okablowania: Modułowy
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Długość kabla zasilającego SATA: 950 mm, 650, 500, 800 mm

-
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 650, 950 mm, 800, 500 mm
 - Długość kabla zasilającego CPU: 70 cm
 - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Gniazdo PCI Express: Tak
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 65 cm
 - Ilość złączy zasilających SATA: 8
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1