

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/aruba-instant-on-1930-48g-4sfpsfp-poe-370w-switch-48x-rj45-1000-mbs-4x-sfpsfp-p-16556.html>



Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ PoE (370W) | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x

Cena	3 335,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAMMK
Kod producenta	JL686A#ABB
Kod EAN	190017356303

Opis produktu

- Układ: 1U
- Kolor produktu: Biały
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Prąd wejściowy: 0.2 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 460 W
- Szerokość produktu: 43,9 mm
- Waga produktu: 4,52 kg
- Głębokość produktu: 442,5 mm
- Wysokość produktu: 322,6 mm
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP snooping
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,1000,100 Mbit/s
- Obsługa 10G: Nie
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Liczba VLANs: 4093
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Pozycja routingu: 32
- Pełny duplex: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak

-
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
 - Typ pamięci: SDRAM / Flash
 - Model procesora: ARM Cortex-A9
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość: 130,95 Mpps
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak