

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/5-port-1g-poe-switch-120wattsmart-mgd-plus-p-19265.html>



## 5-PORT 1G POE+ SWITCH 120WATT/SMART MGD PLUS

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>492,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRBNY6</b>  |
| Kod producenta   | <b>GS305EPP-100PES</b>    |
| Kod EAN          | <b>606449153194</b>       |

### Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Źródło zasilania: DC
- Zasilacz dołączony: Tak
- Głębokość produktu: 101 mm
- Wysokość produktu: 27 mm
- Szerokość produktu: 158 mm
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Przewody: Prąd przemieniczny
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
- Przepustowość routowania/przełączania: 10 Gbit/s
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4
- Obsługa PoE: Tak
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 4
- Obsługa Multicast: Tak

