

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/router-asus-ebm68-2pak-bialy-p-8173.html>

# Router ASUS EBM68 (2pak) - Biały



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 2 521,00 zł          |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | ACT-KILASUR4G0016    |
| Kod producenta   | EBM68(2PK)           |
| Kod EAN          | 4711081864530        |

## Opis produktu

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Przekierowanie portów: Tak
- Zabezpieczenie firewall: Keyword Filter, Network Service Filter, URL Filter
- Procesor wbudowany: Tak
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Audycje SSID: Tak
- BeamForming: Tak
- Taktowanie procesora: 1,7 GHz
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Typ produktu: Mesh router
- Diody LED: Zasilanie
- Ilość anten: 6
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 12 V
- Prąd wyjściowy adaptera AC: 3 A
- Napięcie wejściowe adaptera AC: 110 - 240 V
- Wysokość produktu: 186 mm
- Waga produktu: 808 g
- Szerokość produktu: 167 mm
- Głębokość produktu: 77 mm
- Kabel sieciowy: Tak
- Liczba urządzeń w zestawie: 2 szt.
- Liczba dołączonych produktów: 2 szt.
- Zasilacz sieciowy: Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
- Stałe IP: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Częstotliwość Wi-Fi: Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
- Dostęp dla gości: Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 4804 Mbit/s
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPS, SSH
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 4804 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Serwer DHCP: Tak
- Ethernet WAN: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

- 
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1