

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-archer-mr600-kolor-czarny-p-3525.html>



## Router bezprzewodowy TP-LINK Archer MR600 (kolor czarny)

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>631,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILTPLR4G0020</b>  |
| Kod producenta   | <b>Archer MR600</b>       |
| Kod EAN          | <b>6935364089832</b>      |

### Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: LAN, Zasilanie, WLAN
- Możliwość montażu na ścianie: Nie
- Typ produktu: Router biurkowy
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Rodzaj zasilania: Prąd przemieniczny, DC
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Szerokość produktu: 229 mm
- Wysokość produktu: 37 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Filtrowanie: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2
- Firewall: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Zabezpieczenie firewall: Domain Filter, IP, MAC Address Binding
- Filtrowanie URL: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Wyzwalanie portów: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
- Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko

- 
- Wysokość opakowania: 70 mm
  - Szerokość opakowania: 307 mm
  - Głębokość opakowania: 223 mm
  - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
  - Zasilacz sieciowy: Tak
  - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
  - Przewody: LAN (RJ-45)
  - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 867 Mbit/s
  - Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
  - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
  - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 867 Mbit/s
  - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 300 Mbit/s
  - Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
  - Klient DHCP: Tak
  - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
  - Serwer DHCP: Tak
  - Protokół wybierania drogi: IP
  - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
  - Gniazdko wyjścia DC: Tak
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
  - Port USB: Nie
  - Gniazdko/gniazda karty pamięci: Nie
  - Ilość anten: 2
  - Zdjemowalna antena (anteny): Tak
  - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
  - Ethernet WAN: Tak
  - Typ połączenia WAN: RJ-45
  - DSL WAN: Nie
  - Połączenie USB 3G/4G: Nie
  - Gniazdko karty SIM: Tak
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
  - 3G: Tak
  - 4G: Tak
  - Obsługiwane sieci 4G: 2600 MHz, 2500 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 700 MHz, 850 MHz
  - Standardy 3G: HSPA, UMTS, HSPA+
  - Typ karty SIM: MicroSIM
  - Standardy 4G: LTE
  - Obsługiwane pasma UMTS: 2100 MHz, 900, 850
  - usługa Dual SIM: Nie
  - Generacja sieci mobilnej: 4G
  - 5G: Nie