

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/asus-rt-ax58u-ax3000-dual-band-wi-fi-router-p-3195.html>



# ASUS-RT-AX58U AX3000 dual-band Wi-Fi router

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>473,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILASUROU0027</b> |
| Kod producenta   | <b>RT-AX58U</b>          |
| Kod EAN          | <b>4718017331333</b>     |

## Opis produktu

- Taktowanie procesora: 1500 MHz
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Diody LED: LAN, Zasilanie, Sieć WAN
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny, DC
- Napięcie operacyjne: 19 V
- Prąd wyjściowy: 1,75 A
- Waga produktu: 538 g
- Szerokość produktu: 154 mm
- Wysokość produktu: 160 mm
- Głębokość produktu: 224 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS, WPA-PSK
- Zabezpieczenie firewall: SPI intrusion detection, DoS protection
- Firewall: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8, Windows 10, Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2402 Mbit/s
- Protokoły zarządzające: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- Port USB: Tak
- Zdjemowalna antena (anten): Tak
- Ilość anten: 4

- 
- Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
  - Ethernet WAN: Tak
  - DSL WAN: Nie
  - Typ połączenia WAN: RJ-45
  - Połączenie USB 3G/4G: Nie
  - Gniazdo karty SIM: Nie
  - Zakres częstotliwości: 2,4 - 5 GHz
  - Szyfrowanie transmisji: Tak: Tak
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
  - 3G: Nie
  - 4G: Nie