

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/asus-router-rt-ax82u-80211ax-574-4804-mbits-101001000-mbits-porty-ethernet-lan-rj-45-4-obslu-p-14234.html>



Asus | Router | RT-AX82U | 802.11ax | 574 + 4804 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | P

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 740,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Numer katalogowy | ACT-WLONONWCRAK69 |
| Kod producenta | RT-AX82U EU+UK |
| Kod EAN | 4718017648622 |

Opis produktu

- Liczba rdzeni procesora: 3
- Procesor wbudowany: Tak
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Taktowanie procesora: 1500 MHz
- Lampka kontrolna: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- Napięcie operacyjne: 19 V
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Prąd wyjściowy: 1,75 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Szerokość produktu: 275,5 mm
- Głębokość produktu: 184,4 mm
- Wysokość produktu: 165 mm
- Waga produktu: 740 g
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPS
- Zabezpieczenie firewall: SPI, DoS
- Filtrowanie URL: Tak
- Firewall: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Filtrowanie: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): 0 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 50 - 90%
- Przekazywanie VPN: Tak
- Wyzwalanie portów: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

-
- Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3ad
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - Przekierowanie portów: Tak
 - Serwer VPN: PPTP Server, OpenVPN Server, IPSec server
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Karta gwarancyjna: Tak
 - Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 5400 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - Modulacja: 1024-QAM
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Port USB: Tak
 - Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość anten: 4
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Ethernet WAN: Tak
 - DSL WAN: Nie
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - Gniazdo karty SIM: Nie
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - 3G: Nie
 - 4G: Nie