

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap650-p-3509.html>

## Access Point TP-LINK EAP650



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>585,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILTPLACC0070</b>  |
| Kod producenta   | <b>EAP650</b>             |
| Kod EAN          | <b>4897098683545</b>      |

### Opis produktu

- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- 2,4 GHz: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.11g
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2976 Mbit/s
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Limit częstotliwości: Tak
- MIMO: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 2402 Mbit/s
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 574 Mbit/s
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba użytkowników: 250 użyt.
- 5 GHz: Tak
- Metoda rozszerzenia obrazu: OFDMA
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Airtime Fairness (ATF): Tak
- Moc nadawcza (FCC): <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
- Dopasuj funkcje trybu AP: Sieci kratowe
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Moc nadawcza (CE): <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP)
- Sterowanie pasmem: Tak
- BeamForming: Tak
- 6 GHz: Nie
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa PoE: Tak
- Zakres napięcia DC: 12 V
- Wysokość produktu: 33,6 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 160 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-Enterprise, SNMP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, SSH, WPA3-Enterprise, WPA2-PSK, SNMPv2, WPA3-PSK, SNMPv3
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Syslog: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

- 
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
  - Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
  - Rodzaj opakowania: Pudełko
  - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
  - Zestaw do montażu: Tak
  - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
  - Gniazdko wyjścia DC: Tak
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Typ anteny: Wewnętrzne