

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/netgear-gs108t-v3-8p-ge-smart-managed-pro-switch-p-12956.html>



NETGEAR GS108T v3 8P GE SMART MANAGED PRO SWITCH

Cena	342,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILNGESWI0102
Kod producenta	GS108T-300PES
Kod EAN	606449138634

Opis produktu

- Diody LED: Zasilanie, Działanie, Prędkość, LAN, PoE, Link
- Kolor produktu: Szary
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Prąd wejściowy: 1.25 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Napięcie wejściowe DC: 54 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 5,5 W
- Waga produktu: 43 kg
- Wysokość produktu: 27 mm
- Szerokość produktu: 158 mm
- Głębokość produktu: 101 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Funkcje DHCP: DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6: 100
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Emisja ciepła: 18,66 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Liczba VLANs: 64
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Taktowanie procesora: 500 MHz
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB

-
- Typ pamięci: RAM
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2388657 h
 - Wielkość pamięci flash: 32 MB
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Waga wraz z opakowaniem: 780 g
 - Głębokość opakowania: 270 mm
 - Wysokość opakowania: 64 mm
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Szerokość opakowania: 226 mm
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS
 - Protokoły zarządzające: SNMP
 - Protokół przełączenia: SNMP
 - protokół Data link: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 6 szt.
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 5,49 kg
 - Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 474 mm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 214 mm
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 312 mm
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Store-and-forward: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 0,5 MB
 - Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Wpisy multicast IPv4: 32
 - Liczba grup multitemisji filtrowanych: 256