

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2541t-zas-27135-p-11506.html>



# Kamera IP DAHUA IPC-HFW2541T-ZAS-27135

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>971,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPDAUKAM0690</b>      |
| Kod producenta   | <b>IPC-HFW2541T-ZAS-27135</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172536723</b>          |

## Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal
- Wbudowana antena: Nie
- Umieszczenie urządzenia: Sufit/ściana
- Wbudowany reflektor: Nie
- Typ mocowania: M14
- Czujnik ruchu: Tak
- Układ: Tuba/kopułka
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12V
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 9,7 W
- Wbudowana bateria: Nie
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Obsługa PoE: Tak
- Wysokość produktu: 75,9 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,09 kg
- Głębokość produktu: 79 mm
- Waga produktu: 820 g
- Szerokość produktu: 244,1 mm
- Wbudowany serwer WWW: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Dedykowana aplikacja: DMSS (Android, iOS)
- Języki menu ekranowego: Angielski, Portugalski, Polski, Hiszpański, Włoski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Rosyjski, Francuski
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Przycisk reset: Nie
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Access Point: Nie
- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, P2P
- Bluetooth: Nie
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 100 Mbit/s
- Wi-Fi: Nie
- MIMO: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Nagrywanie w kolorze: Całą dobę
- Technologia redukcji szumów: Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR
- Kompensacja światła: BLC/HLC
- Standard Onvif: Tak
- Balans bieli: Automatyczna
- Filtrowanie fałszywych alarmów: Tak

- 
- Tryb lustra: Tak
  - Tryb dzienny / nocny: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Elektroniczne usuwanie zamglenia: Tak
  - Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
  - Maska prywatności: Tak
  - Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy, Przekraczanie granicy, Liczenie ludzi, Wykrywanie wejścia do regionu, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie ludzi
  - Rozmowa dwukierunkowa: Nie
  - Przeznaczenie: Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
  - Podgląd wideo na żywo: Tak
  - Sposób łączności: Przewodowy
  - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
  - Szablon montażowy: Tak
  - Liczba kamer: 1
  - Karta pamięci w zestawie: Nie
  - Instrukcja: Tak
  - Zestaw do montażu: Tak
  - Nagrywanie dźwięku: Tak
  - Detekcja dźwięku: Tak
  - Wbudowane głośniki: Nie
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Zapis w chmurze: Tak
  - Zapis lokalny: Tak
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDHC
  - Wejścia liniowe (RCA): 1
  - Ilość portów RJ-45: 1
  - Wyjścia linii RCA: 1
  - Gniazdo/gniazda karty pamięci: Tak
  - WE/WY alarmu: Tak
  - Kąt pochylenia: 75°
  - Kąt obrotu: 360°
  - Odległość rozpoznania (ludzie): 12,9 m
  - Kontrola panewki kamery: Nie
  - Odległość identyfikacyjna (ludzie): 6,4 m
  - Odległość wykrywania (ludzie): 64,4 m
  - Kontrola pochylenia kamery: Tak
  - Rozmiar przetwornika obrazu: 1/2.7"
  - Typ przetwornika obrazu: Progressive Scan CMOS
  - Liczba czujników: 1
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
  - Ilość diod podczerwieni: 4
  - Wbudowane diody IR: Tak
  - Tryb nocny: Tak
  - Formaty kompresji: H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
  - Suma megapikseli: 5 MP
  - Nagrywanie w kolorze: Tak
  - Obsługiwane tryby wideo: 576p, 1944p, 1080p, 720p, 960p, 1296p, 480p, 1520p
  - Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 fps
  - Maksymalna rozdzielczość: 2592 x 1944 px
  - Maksymalna przesłona: 1,5
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 72°
  - Typ obiektywu: Zmiennoogniskowy moto zoom
  - Długość ogniskowa: 2.7 - 13.5 mm
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 100°
  - Kąt widzenia, przekątna: 134°