

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-pg-riptide-p-12661.html>



# Płyta główna Asrock B650M PG RIPTIDE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>723,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-PLYASRAM50012</b>  |
| Kod producenta   | <b>B650M PG RIPTIDE</b>   |
| Kod EAN          | <b>4710483940835</b>      |

## Opis produktu

- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- HDCP: Tak
- Wbudowana karta graficzna: Tak
- Rodzina adaptera graficznego: AMD
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
- Ilość złącz SATA III: 4
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- LED RGB: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Kontroler LAN: Dragon RTL8125BG
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przewody: SATA
- Usługa RAID: Tak
- Poziomy RAID: 0, 1, 10
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość DisplayPort: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Mikrofon: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 4

- 
- Wejście liniowe: Tak
  - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
  - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1