

Link do produktu: <http://vipektrogadzet.pl/repeater-tp-link-tl-wa860re-p-3744.html>



Repeater TP-LINK TL-WA860RE

Cena	111,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-SIETPLREP0005
Kod producenta	TL-WA860RE
Kod EAN	6935364071158

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Zgodność z RoHS: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Pobór mocy: 3 W
- Szerokość produktu: 110 mm
- Głębokość produktu: 65,8 mm
- Wysokość produktu: 75,2 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 152-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64-bit WEP
- Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 300 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- Wi-Fi: Tak
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Szerokość pasma: 2,4 GHz
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium x64, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows NT, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows 2000, Windows 98SE, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64
- Model: Wzmacniacz sieciowy
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Realna szybkość przesyłania danych: 300 Mbit/s
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Zakres mocy transmitowania: 0 - 20 dBmW
- Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f): 32 - 104 °F