

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/elo-touch-1517l-15-inch-lcd-led-backlight-desktop-availability-intellitouch-saw-single-touch-usb-r-p-3930.html>



## Elo Touch 1517L 15-inch LCD (LED Backlight) Desktop, Availability, IntelliTouch

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>2 991,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>ACT-MONEOLDOT0014</b> |
| Kod producenta   | <b>E829550</b>           |
| Kod EAN          | <b>834619001253</b>      |

### Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Grubość szkła: 4,3 cm
- Pobór mocy: 12 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Typ zasilacza: AC/DC
- Tolerancja napięcia: 5%
- Waga (z podstawą): 4,3 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 358 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 319 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 197 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- AMD FreeSync: Nie
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Szerokość opakowania: 487 mm
- Wysokość opakowania: 485 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 7,3 kg
- Głębokość opakowania: 231 mm
- Typ ekranu dotykowego: Błęd
- Jasność: 225 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Czas odpowiedzi (typowy): 16 ms
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA)
- Rozdzielczość: 1024 x 768 px
- Technologia wyświetlacza: LCD
- Zasięg skanowania w poziomie: 31,5 - 60 kHz
- Kąt widzenia w poziomie: 160°
- Podświetlenie LED: Tak
- Ekran dotykowy: Tak
- Kąt widzenia (pionowy): 140°
- Natywna proporcja obrazu: 4:3
- Zasięg skanowania (długość): 56 - 75 Hz
- Współczynnik kontrastu (typowy): 700:1
- Kształt ekranu: Płaski
- Format obrazu: 4:3
- Przekątna ekranu: 15"
- Języki menu ekranowego: Chińska tradycyjna, Francuska, Japońska, Hiszpański, Angielski, Chińska uproszczona,

---

Włoski, Niemiecki

- Liczba języków OSD: 8
- Interfejs do montażu panelu: 75 x 75
- Ilość portów upstream: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Port RS-232: 1
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
- Wymiary (SxGxW) z podstawą: 358 x 197 x 319 mm
- Część widoczna ekranu: 228 x 304 mm
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210