

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/planet-gs-4210-24p2s-p-12977.html>

Planet GS-4210-24P2S



Cena	1 638,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILPLASWI0156
Kod producenta	GS-4210-24P2S
Kod EAN	4711605280181

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Materiał obudowy: Metal
- Diody LED: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Niebieski
- Układ: 1U
- Zasilacz dołączony: Nie
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 330 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Prąd wejściowy: 4 A
- Wysokość produktu: 45 mm
- Szerokość produktu: 445 mm
- Głębokość produktu: 207 mm
- Waga produktu: 2,8 kg
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L4
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Emisja ciepła: 1122 BTU/h
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Agregator połączenia: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1p

-
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6
 - Protokoły zarządzające: web, Telnet, SNMP v1/v2c/v3
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Port konsoli: RJ-45
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba kolejek: 8
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Przepustowość: 38,6 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 52 Gbit/s
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 300 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-LX, 1000BASE-SX