

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/planet-igs-20040mt-lacza-sieciowe-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-niebieski-bialy-p-30850.html>



PLANET IGS-20040MT łącza sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/100)

Cena	2 905,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRIMCX
Kod producenta	IGS-20040MT
Kod EAN	4711605280532

Opis produktu

- Materiał obudowy: Aluminium
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Montaż DIN na szynie: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Biały, Niebieski
- Przycisk reset: Tak
- Stopień ochrony IP: IP30
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Pobór mocy: 8 W
- Pobór mocy (max): 17 W
- Wysokość produktu: 152 mm
- Waga produktu: 1,04 kg
- Szerokość produktu: 76,8 mm
- Głębokość produktu: 107,3 mm
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, SSL/TLS, SSH
- Inspekcja ARP: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Warstwa przełącznika: L2+
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Emisja ciepła: 27 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak

-
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
 - Liczba VLANs: 4095
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Auto-Negocjacja: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 1588v2, IEEE 802.1x
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6
 - Protokoły zarządzające: Telnet, SNMP
 - Port konsoli: RJ-45
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Złącze światłowodowe: MiniGBIC
 - Ilość slotów Modułu SFP: 4
 - Blokowanie portu terminala: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Liczba kolejek: 8
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 40 Gbit/s
 - Przepustowość: 29,7 Mpps
 - Ilość interfejsów IP: 8
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 255
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-BX, 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX