

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/planet-igs-6325-20s4c4x-lacza-sieciowe-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-101001000-1u-niebieski-p-30852.html>



PLANET IGS-6325-20S4C4X łącza sieciowe Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100)

Cena	4 569,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRIMD9
Kod producenta	IGS-6325-20S4C4X
Kod EAN	4711605284028

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Niebieski
- Diody LED: Zasilanie, System, Pierścień, Link, Działanie
- Układ: 1U
- Przycisk reset: Tak
- Stopień ochrony IP: IP30
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 41,4 W
- Prąd wejściowy: 1/2.25 A
- Napięcie wejściowe DC: 36 - 60 V
- Wysokość produktu: 44,5 mm
- Waga produktu: 2,94 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 200 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP relay
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Algorytmy planowania kolejki: WRR+SP
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Warstwa przełącznika: L3
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Obsługa MIB: RFC 1213, 1493, 1643, 2863, 2665, 2819, 2737, 2618, 2863, 2933, 3411, 4292, 4293, 4836
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 80 °C
- Emisja ciepła: 142 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: MAC address-based VLAN, Tagged VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN, Multicast VLAN
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak

-
- Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Liczba VLANs: 4096
 - Agregator połączenia: Tak
 - Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
 - Pozycja routingu: 128
 - Pełny duplex: Tak
 - Auto-Negocjacja: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - przekierowywanie IP: Tak
 - Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
 - Protokół wybierania drogi: OSPF
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Złącze światłowodowe: SFP+, SFP
 - Liczba portów: 28
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Port konsoli: RJ-45
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 4
 - Ilość slotów Modułu SFP: 24
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 158 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Store-and-forward: Tak
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 32 MB
 - Przepustowość: 117,5 Mpps
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-BX, 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX