

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/planet-igs-801t-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-niebieski-p-228880.html>



## PLANET IGS-801T łączy sieciowe Nie zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Niebieski

Cena	<b>619,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROEBI</b>
Kod producenta	<b>IGS-801T</b>
Kod EAN	<b>4711213687792</b>

### Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Pobór mocy:** 6,72 W
- **Wysokość produktu:** 135 mm
- **Waga produktu:** 476 g
- **Szerokość produktu:** 32 mm
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Emisja ciepła:** 23 BTU/h
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość:** 11,9 Mpps

- 
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
  - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
  - **Obsługa PoE:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

### Moc:

- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Pobór mocy:** 6,72 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 135 mm
- **Waga produktu:** 476 g
- **Szerokość produktu:** 32 mm
- **Głębokość produktu:** 87 mm

### Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Emisja ciepła:** 23 BTU/h

### Sieć:

- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

### Pozostałe funkcje:

- **Blokowanie portu terminala:** Tak

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

---

**Przesyłanie danych:**

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość:** 11,9 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- **Obsługa PoE:** Nie