

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/planet-ip30-industrial-8-p-10100100-p-23887.html>



## Planet IP30 Industrial 8-P 10/100/100

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>812,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRDFHW</b>    |
| Kod producenta   | <b>IGS-1020TF</b>           |
| Kod EAN          | <b>4711605282154</b>        |

### Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Nie
- Montaż DIN na szynie: Tak
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Zasilanie, Działanie, Link
- Stopień ochrony IP: IP30
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Napięcie wejściowe DC: 24 V
- Pobór mocy: 8,7 W
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Funkcje ochrony zasilania: Częstotliwość przełączania
- Wysokość produktu: 135 mm
- Szerokość produktu: 56 mm
- Głębokość produktu: 87 mm
- Waga produktu: 540 g
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 75 °C
- Emisja ciepła: 26,69 BTU/godz
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat6, Cat5e
- Auto-Negocjacja: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Złącze światłowodowe: SFP
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Blokowanie portu terminala: Tak
- Napięcie: 12 - 48 V
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
- Przepustowość: 14,88 Mpps
- Store-and-forward: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
- Obsługa PoE: Nie
- Odległość transmisji (maksymalna): 60 km
- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 100BASE-FX

