

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/planet-ip30-industrial-l2l4-4-port-p-23563.html>

Planet IP30 Industrial L2/L4 4-Port

Cena	1 685,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDD26
Kod producenta	IGS-4215-4P4T2S
Kod EAN	4711605281607

Opis produktu

- Bezpieczeństwo: IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6
- Materiał obudowy: Aluminium
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Kolor produktu: Niebieski, Biały
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Diody LED: System, Działanie, Zasilanie, PoE, Link
- Stopień ochrony IP: IP30
- Montaż DIN na szynie: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Pobór mocy (max): 152,96 W
- Pobór mocy: 5,04 W
- Napięcie wejściowe DC: 48 - 56 V
- Prąd wejściowy: 3.5 A
- Głębokość produktu: 107,3 mm
- Szerokość produktu: 76,8 mm
- Wysokość produktu: 152 mm
- Waga produktu: 1 kg
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, 128-bit SSL, SNMP, 802.1x RADIUS
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa MIB: RFC 1215, RFC 1493, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3635
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L4
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Emisja ciepła: 523,8 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 10BASE-T, 100BASE-FX, 1000BASE-SX

-
- Obsługa 10G: Nie
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Liczba VLANs: 256
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Blokowanie portu terminala: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Liczba linii: 4
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Przepustowość: 14,8 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Store-and-forward: Tak
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 144 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia: 48 - 56 V
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 256
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-BX, 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX