

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/planet-ip30-slim-type-8-p-industrial-p-23884.html>



Planet IP30 Slim type 8-P Industrial

Cena	894,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDFGK
Kod producenta	IGS-801M
Kod EAN	4711213687266

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP30
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Kolor produktu: Niebieski
- Montaż DIN na szynie: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Przycisk reset: Tak
- Pobór mocy (max): 10 W
- Pobór mocy: 4,5 W
- Szerokość produktu: 32 mm
- Waga produktu: 472 g
- Głębokość produktu: 87 mm
- Wysokość produktu: 135 mm
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSL/TLS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L4
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 75 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C
- Emisja ciepła: 15 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Półdupleks: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak

-
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
 - Agregator połączenia: Tak
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Liczba VLANs: 4094
 - Dublowanie portów: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6
 - Protokoły zarządzające: Telnet/SNMP
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Blokowanie portu terminala: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Liczba kolejek: 8
 - Store-and-forward: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Przepustowość: 11,9 Mpps
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multemisji filtrowanych: 256