

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/planet-isw-1600t-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-fast-ethernet-10-100-niebieski-p-218547.html>



## PLANET ISW-1600T łączy sieciowe Nie zarządzany Fast Ethernet (10/100) Niebieski

Cena	<b>798,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFPWH</b>
Kod producenta	<b>ISW-1600T</b>
Kod EAN	<b>4711605284158</b>

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Pobór mocy (max):** 5,3 W
- **Wysokość produktu:** 152 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Waga produktu:** 750 g
- **Głębokość produktu:** 107 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 16
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 3,2 Gbit/s
- **Przepustowość:** 2,38 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Obsługa PoE:** Nie

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Kolor produktu:** Niebieski

- 
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Stopień ochrony IP:** IP30

**Moc:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Pobór mocy (max):** 5,3 W

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 152 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Waga produktu:** 750 g
- **Głębokość produktu:** 107 mm

**Cechy zarządzania:**

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

**Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

**Sieć:**

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 16
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)

**Przesyłanie danych:**

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 3,2 Gbit/s
- **Przepustowość:** 2,38 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- **Obsługa PoE:** Nie