

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asrock-rack-1u-amd-epyc-9004-4xlff-4xsff-2x10gbe-red-psu-ipmi-p-199849.html>



Platforma ASRock Rack (1U) AMD Epyc 9004 (4xLFF, 4XSFF, 2x10GbE, Red. PSU, IPMI)

Cena	9 427,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASRRAC0078
Kod producenta	1U4L-GENOA/2T
Kod EAN	4710483942518
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Układ płyty głównej:** AMD SoC
- **Gniazdo procesora:** LGA 6096
- **Procesor:** AMD EPYC 9005, AMD EPYC 9004
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Ilość slotów DIMM:** 8
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4800 MHz
- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Napięcie, Temperatura
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 6 wentylatorów
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Diody LED:** System
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Zasilanie:** 750 W
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Szerokość produktu:** 676,5 mm
- **Głębokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 43,4 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Kontroler LAN:** Intel® X550-AT2
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 3.5
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Wersja ACPI:** 6.4
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III

-
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 10
 - **Ilość zatok 3.5":** 4
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Układ płyty głównej:** AMD SoC
- **Gniazdo procesora:** LGA 6096
- **Procesor:** AMD EPYC 9005, AMD EPYC 9004

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Ilość slotów DIMM:** 8
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4800 MHz

Cechy:

- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Napięcie, Temperatura

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 6 wentylatorów
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Diody LED:** System

Moc:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Zasilanie:** 750 W
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 676,5 mm
- **Głębokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 43,4 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Intel® X550-AT2
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 3.5
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Wersja ACPI:** 6.4

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1

Nośnik danych:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Ilość zatok 2,5":** 4
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 10
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.