


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asrock-rack-1u-intel-e-24xx-6300-4xlff-2x1gbe-2x10gbe-ipmi-1-1-450w-p-199832.html>



Platforma ASRock Rack (1U) Intel E-24XX/6300 (4xLFF, 2x1GbE, 2x10Gbe, IPMI, 1+1 450W)

Cena	5 798,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASRRAC0093
Kod producenta	1U4LW-C262/2L2T RPSU
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci UDIMM:** 32 GB
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Prędkość zegara pamięci UDIMM:** 4400, 3600, 4000
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 1
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Zasilanie:** 450 W
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Szerokość produktu:** 534,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,3 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Typ BIOS:** AMI
- **Wersja ACPI:** 6.4
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.8
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 7
- **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2, 3.5"
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów COM:** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel C262

Pamięć:

- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci UDIMM:** 32 GB
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Prędkość zegara pamięci UDIMM:** 4400, 3600, 4000
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (1U)

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 1
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Zasilanie:** 450 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Szerokość produktu:** 534,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C

BIOS:

- **Typ BIOS:** AMI
- **Wersja ACPI:** 6.4
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.8

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1

Nośnik danych:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 7
- **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2, 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów COM:** 1

