

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asus-rack-1u-rs501a-e12-rs12u-amd-epyc-9005-9004-12x-nvme-sata-hs-2xm-2-2x1gbe-ipmi-1-1-16-p-199870.html>



Platforma Asus Rack (1U) RS501A-E12-RS12U AMD Epyc 9005/9004 (12x NVMe/SATA HS, 2xM.2, 2x1Gbe, IPMI, 1+1 1600W)

Cena	11 767,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0132
Kod producenta	90SF03Y1-M000D0
Kod EAN	4711387768723
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9004, AMD EPYC 9005
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 2,3 TB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 6400 MHz
- **Obudowa:** 1U
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Głębokość produktu:** 842,5 mm
- **Waga produktu:** 14,2 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,2 kg
- **Ilość zatok 2,5 ":** 12
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Specyfikacja:

Procesor:

- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9004, AMD EPYC 9005
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1

Pamięć:

- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 2,3 TB

-
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 6400 MHz

Konstrukcja:

- **Obudowa:** 1U

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Głębokość produktu:** 842,5 mm
- **Waga produktu:** 14,2 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,2 kg

Nośnik danych:

- **Ilość zatok 2,5 ":** 12

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2