

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asus-rack-1u-rs700a-e12-rs12u-amd-epyc-9004-12x-nvme-2xm-2-1xgpu-2x10gbe-ipmi-1-1-2600w-p-199846.html>



Platforma Asus Rack (1U) RS700A-E12-RS12U AMD Epyc 9004 (12x NVMe, 2xM.2, 1xGPU, 2x10Gbe, IPMI, 1+1 2600W)

Cena	16 079,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0103
Kod producenta	90SF02D1-M006Z0
Kod EAN	4711387414620
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Producent procesora:** AMD
- **Typ procesora:** AMD
- **Seria AMD Opteron:** 9000
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9004
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 64GB, 32GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci RDIMM:** 3 TB
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Zintegrowany BMC z IPMI:** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Stalowy
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Zasilanie:** 2600 W
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 2
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga produktu:** 14,9 kg
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Głębokość produktu:** 842,5 mm
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel X710-AT2, Intel® I350-AM4

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s, 1000
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 19,9 kg
 - **PCI Express x4 slots:** 1
 - **PCI Express x8 slots:** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
 - **PCI Express x16 gniazda:** 1
 - **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0, 4.0
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 14
 - **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Producent procesora:** AMD
- **Typ procesora:** AMD
- **Seria AMD Opteron:** 9000
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9004

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB

Pamięć:

- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 64GB, 32GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci RDIMM:** 3 TB
- **Ilość slotów DIMM:** 24

Cechy:

- **Zintegrowany BMC z IPMI:** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Stalowy

Moc:

- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Zasilanie:** 2600 W
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 2
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 14,9 kg

-
- **Szerokość produktu:** 449 mm
 - **Głębokość produktu:** 842,5 mm
 - **Wysokość produktu:** 43,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel X710-AT2, Intel® I350-AM4
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10000 Mbit/s, 1000

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,9 kg

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x4 slots:** 1
- **PCI Express x8 slots:** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **PCI Express x16 gniazda:** 1
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0, 4.0

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 14
- **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.