

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asus-rack-2u-amd-rs720a-e13-rs24g-p-199834.html>



## Platforma Asus Rack (2U) AMD RS720A-E13-RS24G

Cena	<b>30 801,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PLSASURAC0146</b>
Kod producenta	<b>90SF0441-M001N0</b>
Kod EAN	<b>4711387978795</b>
PKWiU	<b>26.20.13.0</b>

### Opis produktu

- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9005
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 32GB, 128GB, 96GB, 64GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 3,07 TB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 5600, 6400 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 87,3 mm
- **Szerokość produktu:** 822,2 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg
- **Głębokość produktu:** 484,7 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21,3 kg
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 10
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5
- **Ilość zatok 2,5 ":** 24
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **liczba Mini DisplayPort:** 1

### Specyfikacja:

#### Procesor:

- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9005

#### Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB

---

**Pamięć:**

- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 32GB, 128GB, 96GB, 64GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 3,07 TB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 5600, 6400 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM/3DS RDIMM

**Konstrukcja:**

- **Obudowa:** Rack (2U)

**Moc:**

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 87,3 mm
- **Szerokość produktu:** 822,2 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg
- **Głębokość produktu:** 484,7 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%

**Sieć:**

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

**Dane opakowania:**

- **Waga wraz z opakowaniem:** 21,3 kg

**Nośnik danych:**

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 10
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5
- **Ilość zatok 2,5 ":** 24

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **liczba Mini DisplayPort:** 1