

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asus-rack-2u-amd-rs720a-e13-rs8g-p-199859.html>



Platforma Asus Rack (2U) AMD RS720A-E13-RS8G

Cena	22 034,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0145
Kod producenta	90SF0441-M000H0
Kod EAN	4711387915424
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9005
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 3,07 TB
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 96GB, 64GB, 32GB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 5600, 6400 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM/3DS RDIMM
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 87,3 mm
- **Szerokość produktu:** 484,7 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg
- **Głębokość produktu:** 822,2 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21,3 kg
- **Ilość zatok 2,5 ":** 8
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **liczba Mini DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1:** 4

Specyfikacja:

Procesor:

- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9005

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB

Pamięć:

-
- **Ilość slotów DIMM:** 24
 - **Maksymalna pojemność pamięci:** 3,07 TB
 - **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 96GB, 64GB, 32GB
 - **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 5600, 6400 MHz
 - **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM/3DS RDIMM

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (2U)

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 87,3 mm
- **Szerokość produktu:** 484,7 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg
- **Głębokość produktu:** 822,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 21,3 kg

Nośnik danych:

- **Ilość zatok 2,5 ":** 8

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **liczba Mini DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1:** 4