

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asus-rack-2u-rs520a-e12-rs24u-amd-epyc-9004-24x-nvme-2xm-2-2x10gbe-ipmi-1-1-1600w-p-199829.html>



Platforma Asus Rack (2U) RS520A-E12-RS24U AMD Epyc 9004 (24x NVMe, 2xM.2, 2x10Gbe, IPMI, 1+1 1600W)

Cena	11 715,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0123
Kod producenta	90SF02G1-M000D0
Kod EAN	4711387009932
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), CB
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CB, RCM, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9004
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Typ procesora:** AMD EPYC
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 16GB, 256GB, 32GB, 64GB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4000, 3600 MHz, 4800 MHz, 4400
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 6 TB
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilanie:** 1600 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Głębokość produktu:** 840 mm
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Waga produktu:** 19,1 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel® I350-AM2
- **Waga wraz z opakowaniem:** 26,6 kg
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 28
- **Ilość zatok 2,5 ":** 26

-
- **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Przemieszczanie twardej wnąki na napęd HDD:** Tak
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), CB
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CB, RCM, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9004
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Typ procesora:** AMD EPYC

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 16GB, 256GB, 32GB, 64GB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4000, 3600 MHz, 4800 MHz, 4400
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 6 TB

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilanie:** 1600 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 840 mm
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Waga produktu:** 19,1 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Kontroler LAN:** Intel® I350-AM2

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 26,6 kg

Gniazda rozszerzeń:

- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 28
- **Ilość zatok 2,5 ":** 26
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.