

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asus-rack-2u-rs521a-e12-rs12u-amd-epyc-9005-9004-12x-nvme-sata-hs-2xm-2-2x1gbe-ipmi-1-1-16-p-199868.html>



Platforma Asus Rack (2U) RS521A-E12-RS12U AMD Epyc 9005/9004 (12x NVMe/SATA HS, 2xM.2, 2x1Gbe, IPMI, 1+1 1600W)

Cena	12 557,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0130
Kod producenta	90SF03X1-M000C0
Kod EAN	4711387768655
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Typ procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9005
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 2 TB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 5200 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Zasilanie:** 2000 W
- **Głębokość produktu:** 881 mm
- **Szerokość produktu:** 840 mm
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Wysokość produktu:** 449 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Kontroler LAN:** Intel® I350-AM2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,2 kg
- **PCI Express x16 gniazda:** 5
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
- **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Ilość zatok 3.5":** 12
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2, 3.5"
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Typ procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9005
- **Procesor wbudowany:** Tak

Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 2 TB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 5200 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)

Moc:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Zasilanie:** 2000 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 881 mm
- **Szerokość produktu:** 840 mm
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Wysokość produktu:** 449 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Intel® I350-AM2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,2 kg

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 5
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twarde:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)

-
- **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Ilość zatok 3.5":** 12
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2, 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.