

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asus-rack-2u-rs720a-e12-rs12-amd-epyc-9004-8x-nvme-4x-sata-sas-2xm-2-4xgpu-2x10gbe-ipmi-1-p-199836.html>



Platforma Asus Rack (2U) RS720A-E12-RS12 AMD Epyc 9004 (8x NVMe, 4x SATA/SAS, 2xM.2, 4xGPU, 2x10Gbe, IPMI, 1+1 2600W)

Cena	15 261,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0107
Kod producenta	90SF02E1-M005U0
Kod EAN	4711387172674
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Federalna Komisja Łączności (FCC), C-TICK, CE, CB, BSMI
- **Typ procesora:** AMD EPYC
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9004
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 32GB, 128GB, 64GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 6 TB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 4800 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 2600 W
- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Głębokość produktu:** 840 mm
- **Waga produktu:** 19,3 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Kontroler LAN:** Intel X710-AT2
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,8 kg
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 16

-
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 3.5", 2.5, M.2
 - **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość zatok 3.5":** 12
 - **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Federalna Komisja Łączności (FCC), C-TICK, CE, CB, BSMI

Procesor:

- **Typ procesora:** AMD EPYC
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9004

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB

Pamięć:

- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 32GB, 128GB, 64GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 6 TB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 4800 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 24

Cechy:

- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 2600 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Głębokość produktu:** 840 mm
- **Waga produktu:** 19,3 kg

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Intel X710-AT2
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,8 kg

Gniazda rozszerzeń:

- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0

Nośnik danych:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 16
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 3.5", 2.5, M.2
- **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość zatok 3.5":** 12

Porty i interfejsy:

- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.