

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-asus-rack-2u-rs720a-e12-rs24u-amd-epyc-9004-24x-nvme-2xm-2-3xgpu-2x10gbe-ipmi-1-1-2600w-p-199843.html>



## Platforma Asus Rack (2U) RS720A-E12-RS24U AMD Epyc 9004 (24x NVMe, 2xM.2, 3xGPU, 2x10Gbe, IPMI, 1+1 2600W)

Cena	<b>24 790,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PLSASURAC0117</b>
Kod producenta	<b>90SF02E1-M00MZ0</b>
Kod EAN	<b>4711387716465</b>
PKWiU	<b>26.20.13.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CB, CE, C-TICK, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Producent procesora:** AMD
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Typ procesora:** AMD EPYC
- **Procesor:** AMD EPYC 9004
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 64GB, 32GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 3 TB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4800 MHz, 4400
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilanie:** 2600 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Głębokość produktu:** 840 mm
- **Waga produktu:** 19,3 kg
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Intel X710-AT2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,8 kg
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5
- **Ilość zatok 2,5 ":** 24

- 
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
  - **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
  - **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CB, CE, C-TICK, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI

### Procesor:

- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Producent procesora:** AMD
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Typ procesora:** AMD EPYC
- **Procesor:** AMD EPYC 9004

### Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB

### Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 64GB, 32GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 3 TB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4800 MHz, 4400
- **Ilość slotów DIMM:** 24

### Cechy:

- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

### Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Zasilanie:** 2600 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Głębokość produktu:** 840 mm
- **Waga produktu:** 19,3 kg
- **Szerokość produktu:** 449 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

### Sieć:

- 
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
  - **Kontroler LAN:** Intel X710-AT2
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

**Dane opakowania:**

- **Waga wraz z opakowaniem:** 25,8 kg

**Gniazda rozszerzeń:**

- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0

**Nośnik danych:**

- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5
- **Ilość zatok 2,5 ":** 24
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

**Porty i interfejsy:**

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.