

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-gigabyte-rack-1u-amd-r163-zg2-aaj2-p-199848.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Platforma Gigabyte Rack (1U) AMD R163-ZG2-AAJ2

Cena	13 667,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSGIGRAC0022
Kod producenta	6NR163ZG2DR000ACJ20
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Typ procesora:** AMD EPYC
- **Producent procesora:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD SoC
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 5200 MHz, 4800 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwunastokanałowa
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Obsługa Backplanes:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 8 wentylatorów
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Zasilanie:** 2000 W
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 815 mm
- **Waga produktu:** 13,5 kg
- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Głębokość opakowania:** 594 mm
- **Szerokość opakowania:** 1043 mm
- **Wysokość opakowania:** 252 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,7 kg
- **PCI Express x16 gniazda:** 3
- **Liczba złączy M.2:** 2
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 14
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5
- **Ilość zatok 2,5 ":** 12
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przycisk reset:** Tak
- **liczba Mini DisplayPort:** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Typ procesora:** AMD EPYC
- **Producent procesora:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD SoC

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600

Pamięć:

- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 5200 MHz, 4800 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwunastokanałowa
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 RDIMM

Cechy:

- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Obsługa Backplanes:** Tak

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 8 wentylatorów
- **Obudowa:** Rack (1U)

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Zasilanie:** 2000 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 815 mm
- **Waga produktu:** 13,5 kg
- **Wysokość produktu:** 43,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 594 mm
- **Szerokość opakowania:** 1043 mm
- **Wysokość opakowania:** 252 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,7 kg

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 3

Nośnik danych:

- **Liczba złączy M.2:** 2
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 14

-
- Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: M.2, 2.5
 - Ilość zatok 2,5 ": 12

Porty i interfejsy:

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Przycisk reset: Tak
- liczba Mini DisplayPort: 1