

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-gigabyte-rack-1u-r133-c11-aag1-amd-epyc-4004-ryzen-7000-4x-3-5-sata-hs-1xm-2-2x10gbe-2x1gb-p-199833.html>



Platforma Gigabyte Rack (1U)
R133-C11-AAG1 AMD Epyc 4004/Ryzen
7000 (4x 3,5" SATA HS, 1xM.2,
2x10Gbe, 2x1Gbe, IPMI, 1+1 800W)

Cena	8 237,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSGIGRAC0029
Kod producenta	R133-C11-AAG1
Kod EAN	4719331869588
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Typ procesora:** AMD
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD EPYC Serii 4004, AMD EPYC 4005, AMD Ryzen Serii 7000, AMD Ryzen Serii 9000
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 5600, 3600 MHz, 5200 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Układ płyty głównej:** AMD B650E
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Zasilanie:** 800 W
- **Waga produktu:** 18,4 kg
- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 710 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5720, Broadcom BCM57416
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 252 mm
- **Szerokość opakowania:** 594 mm
- **Głębokość opakowania:** 1043 mm
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 1
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Liczba złączy M.2:** 1

-
- **Ilość zatok 3.5":** 4
 - **Ilość zatok 2,5 ":** 4
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 3
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5, 3.5"
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Port Management LAN:** Tak, 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **liczba Mini DisplayPort:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Typ procesora:** AMD
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD EPYC Serii 4004, AMD EPYC 4005, AMD Ryzen Serii 7000, AMD Ryzen Serii 9000
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5

Pamięć:

- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 5600, 3600 MHz, 5200 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

Cechy:

- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0

Konstrukcja:

- **Układ płyty głównej:** AMD B650E
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Obudowa:** Rack (1U)

Moc:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Zasilanie:** 800 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 18,4 kg
- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 710 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5720, Broadcom BCM57416
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,5 kg
 - **Wysokość opakowania:** 252 mm
 - **Szerokość opakowania:** 594 mm
 - **Głębokość opakowania:** 1043 mm

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 1

Nośnik danych:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Liczba złączy M.2:** 1
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 3
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5, 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Port Management LAN:** Tak, 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Przycisk reset:** Tak
- **liczba Mini DisplayPort:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie.