

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-msi-rack-1u-amd-s1102-02-epyc-4004-4005-ryzen-7000-9000-4x-3-5-2-5-2xm-2-2x10gbe-ipmi-1-1-p-199845.html>



## Platforma MSI Rack (1U) AMD S1102-02 Epyc 4004/4005 Ryzen 7000/9000 (4x 3,5"/2,5", 2xM.2, 2x10Gbe, IPMI, 1+1 450W)

Cena	<b>8 495,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PLSMISRAC0001</b>
Kod producenta	<b>S1102-02</b>
Kod EAN	<b>4711377204873</b>
PKWiU	<b>26.20.13.0</b>

### Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD B650
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 UDIMM
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci UDIMM:** 48 GB
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Zasilanie:** 450 W
- **Głębokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 438,5 mm
- **Wysokość produktu:** 660 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5, 3.5"
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

### Specyfikacja:

#### Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD B650
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor wbudowany:** Nie

---

**Pamięć:**

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 UDIMM
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci UDIMM:** 48 GB

**Konstrukcja:**

- **Obudowa:** Rack (1U)

**Moc:**

- **Zasilanie:** 450 W

**Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 438,5 mm
- **Wysokość produktu:** 660 mm

**Warunki pracy:**

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

**Gniazda rozszerzeń:**

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

**Nośnik danych:**

- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5, 3.5"
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.