

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-asrock-x870e-nova-wifi-amd-x870ddr5sata3m2usb4pcie50am5atx-p-243764.html>



Płyta ASrock X870E NOVA WIFI /AMD X 870/DDR5/SATA3/M.2/USB4/PCIe5.0/AM 5/ATX

Cena	1 420,64 zł
Numer katalogowy	INC-PGARA5M50060
Kod producenta	X870E NOVA WIFI
Kod EAN	4710483949654

Opis produktu

Parametry

- **Gniazdo procesora:** Socket AM5
- **Obsługiwane typy procesorów:** AMD Ryzen™
- **Uwagi do procesora:** - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors
- **Format płyty:** ATX
- **BIOS:** - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- **Chipset płyty głównej:** AMD X870
- **Ilość złącz pamięci DDR5:** 4
- **Maksymalna wielkość pamięci:** 256 GB
- **Tryb pracy pamięci RAM:** Dual Channel
- **Standard pamięci:** DDR5-8200+ (OC)
- **Uwagi do pamięci RAM:** - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC), - Supports Extreme Memory Profile (XMP) and EXTENDED Profiles for, Overclocking (EXPO) memory modules
- **Zintegrowany kontroler SATA:** Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s + 5x M.2
- **Uwagi do kontrolera SATA:** CPU: - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280, PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode, Chipset: - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280, PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode, - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280, - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280, - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe, Gen3x2 (16 Gb/s) modes, - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors ASMedia ASM1061, Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Dyski, Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Dyski
- **Wbudowana karta graficzna:** Brak lub AMD RDNA™ 2 (zależy od procesora)
- **Gniazda karty graficznej:** HDMI, 2x USB4 Type-C
- **Uwagi do karty graficznej:** - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max., resolution up to 4K 120Hz, - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. resolution up to 8K 30Hz, Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports
- **Zintegrowana karta dźwiękowa:** Realtek® ALC 4082 7.1-Channel USB High Definition Audio CODEC
- **Gniazda karty dźwiękowej:** 2x Audio Jack, Wyjście optyczne S/PDIF, Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu
- **Uwagi do karty dźwiękowej:** - Nahimic Audio, - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- **Złącza PCI Express x16:** 2
- **Złącza PCI Express x1:** 1
- **Uwagi do złącz PCI:** CPU: - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode, Chipset: - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIe2), supports x1 mode, - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIe3), supports x2 mode, - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi, module
- **Port LAN:** 1x 5 Gigabit LAN Realtek® 8126
- **Uwagi do karty sieciowej:**
- **Maksymalna ilość portów USB 2.0:** 6
- **Maksymalna ilość portów USB 3.x:** 13
- **Maksymalna ilość portów USB 4.0:** 2
- **Porty USB na panelu tylnym:** 2x USB 2.0 + 3x USB 3.0 + 5x USB 3.1 + 2x USB4 Type-C
- **Gniazda USB na płycie głównej:** 4x USB 2.0 + 4x USB 3.0 + 1x USB 3.2 Type-C
- **Port Wi-Fi:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- **Port Bluetooth:** Bluetooth V5.4

-
- **Uwagi do WiFi / BT:** 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module, - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz frequency band, - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz frequency band, - 1 antenna obsługująca technologię różnorodności 2 (Nadawanie) x 2 (Odbiór), - Supports MU-MIMO, The Wi-Fi 7 module is supported by Microsoft® Windows® 11 only. There is, no driver available for Windows® 10. Dostępność pasma 6GHz zależy będzie, od przepisów obowiązujących w danym kraju i regionie. Zostanie ono, aktywowane (w obsługiwanych krajach) za pośrednictwem usługi, Windows® Update i aktualizacji oprogramowania, gdy tylko będzie dostępne.
 - **Port PS/2:** Brak
 - **Port szeregowy (COM):** Brak
 - **Port równoległy (LPT):** Brak
 - **Inne porty i gniazda:** 3x Thermistor Cable Header, Power LED and Speaker Header, RGB LED Header, 3x Addressable LED Headers, 2x CPU Fan connector(s), 3x Chassis Fan Connectors, AIO Pump Fan Connector, BIOS FlashBack button , 2x Antenna Ports, Clear CMOS button(s)
 - **Gniazdo zasilania:** ATX (24-pin) + 2x ATX12V (8-pin)
 - **Wymiary [S x W] (mm):** 305 x 244
 - **Opakowanie:** BOX
 - **Wyposażenie dodatkowe:** - 4 x SATA Data Cables, - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna, - 1 x ARGB Splitter Cable, - 3 x Przewód Termistora
 - **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
 - **Informacje dodatkowe:** Support Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit, Certyfikaty: FCC, CE, ErP/EuP ready