

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-asus-prime-b650-plus-wifi-amd-b650ddr5sata3m2usb31wifibtpcie40am5atx-p-243775.html>



## Płyta Asus PRIME B650-PLUS WIFI /AMD B650/DDR5/SATA3/M.2/USB3.1/WiFi/BT /PCIe4.0/AM5/ATX

Cena	<b>610,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-PGASA5M460Q0</b>
Kod producenta	<b>PRIME B650-PLUS WIFI</b>
Kod EAN	<b>4711387760895</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Gniazdo procesora:** Socket AM5
- **Obsługiwane typy procesorów:** AMD Ryzen™ (AM5)
- **Format płyty:** ATX
- **BIOS:** 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- **Chipset płyty głównej:** AMD B650
- **Ilość złącz pamięci DDR5:** 4
- **Maksymalna wielkość pamięci:** 192 GB
- **Tryb pracy pamięci RAM:** Dual Channel
- **Standard pamięci:** DDR5-4800, DDR5-5000, DDR5-5200, DDR5-5400 (OC), DDR5-5600 (OC), DDR5-5800 (OC), DDR5-6000 (OC), DDR5-6200 (OC), DDR5-6400 (OC), DDR5-6600 (OC), DDR5-6800 (OC), DDR5-7000 (OC), DDR5-7200 (OC), DDR5-7600+ (OC)
- **Uwagi do pamięci RAM:** Supports AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO™), Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary, depending on the CPU and memory configuration, for more information please, refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product, Non-ECC, un-buffered DDR5 memory supports On-Die ECC function
- **Zintegrowany kontroler SATA:** Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s - RAID 0,1,10 + 2x M.2 - RAID 0, 1, 10
- **Uwagi do kontrolera SATA:** AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors:, - M.2\_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode), - M.2\_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode), AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors:, - M.2\_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), - M.2\_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110, (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode), AMD B650 Chipset:, - 4 x SATA 6Gb/s ports
- **Wbudowana karta graficzna:** Brak lub AMD Radeon™ Graphics (zależy od procesora)
- **Gniazda karty graficznej:** HDMI, DisplayPort
- **Uwagi do karty graficznej:** Supports max. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4, Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1, Graphics specifications may vary between CPU types
- **Zintegrowana karta dźwiękowa:** Realtek® ALC 1220P 7.1-Channel High Definition Audio CODEC
- **Gniazda karty dźwiękowej:** 5x Audio Jack, Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu, Wyjście optyczne S/PDIF
- **Uwagi do karty dźwiękowej:** - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback, - Audio Shielding, - Premium audio capacitors, - Dedicated audio PCB layers
- **Złącza PCI Express x16:** 2
- **Złącza PCI Express x1:** 2
- **Uwagi do złącz PCI:** AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors\*, - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x16 mode), AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors:, - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode), AMD B650 Chipset :, - 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), - 2 x PCIe 4.0 x1 slot
- **Port LAN:** 1x 2,5 Gigabit LAN Realtek®
- **Uwagi do karty sieciowej:**
- **Maksymalna ilość portów USB 2.0:** 6
- **Maksymalna ilość portów USB 3.x:** 9
- **Porty USB na panelu tylnym:** 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + 4x USB 3.1
- **Gniazda USB na płycie głównej:** 2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty) + 1x USB 3.0 Type-C (1 port)
- **Port Wi-Fi:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

- 
- **Port Bluetooth:** Bluetooth V5.3
  - **Uwagi do WiFi / BT:** 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Supports 2.4/5/6GHz frequency band, WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module, manufacturer's website for the latest specifications
  - **Port PS/2:** Brak
  - **Port szeregowy (COM):** 1x wewnętrzne gniazdo portu COM
  - **Port równoległy (LPT):** Brak
  - **Inne porty i gniazda:** 4-pin CPU Fan header, 4-pin CPU OPT Fan header, 4-pin AIO Pump header, 3x 4-pin Chassis Fan headers, 3x Addressable Gen 2 header, AURA RGB header, Clear CMOS header, SPI TPM header (14-1pin), 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
  - **Gniazdo zasilania:** ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin)
  - **Wymiary [S x W] (mm):** 305 x 244
  - **Opakowanie:** BOX
  - **Wyposażenie dodatkowe:** 2 x SATA 6Gb/s cables, 1 x I/O Shield, 1 x Wi-Fi moving antenna, 1 x M.2 Rubber Package, 1 x Screw package for M.2 SSD, 1 x User guide
  - **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
  - **Informacje dodatkowe:** Manageability: WOL by PME, PXE, Operating System: Windows® 11, Windows® 10 64-bit