

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-ceramiczna-beko-hdmc-32400-tx-2-pola-grzejne-kolor-czarny-p-154737.html>



Płyta ceramiczna Beko HDMC 32400 TX (2 pola grzejne; kolor czarny)

Cena	658,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBEKPZ0010
Kod producenta	HDMC 32400 TX
Kod EAN	8690842348198
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** VDE
- **Kształt ramy:** Bezpośredni
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Rozmiar szerokości płyty:** 30 cm
- **Strefa gotowania 4 boost:** 1800 W
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Wrzenie
- **Kolor ramy:** Stal nierdzewna
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Strefa gotowania 2 boost:** 1200 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 140 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 2 strefy
- **Rear right rapidlite booster:** 1,8 kW
- **Front right rapidlite booster:** 1,2 kW
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Knob type:** BS1
- **Rodzaj ramy:** Pełne wykończenie
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Liczba płytek elektrycznych:** 2 stref(y)
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Prąd:** 16 A
- **Przyłącza (prąd):** 3000 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Szerokość przedziału instalacji:** 26,8 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm

-
- **Wysokość produktu:** 35 mm
 - **Waga produktu:** 3,9 kg
 - **Szerokość produktu:** 510 mm
 - **Głębokość produktu:** 510 mm
 - **Liczba poziomów mocy:** 9
 - **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
 - **Zabezpieczenie przed przepełnieniem:** Tak
 - **Waga opakowania:** 532 g
 - **Szerokość opakowania:** 350 mm
 - **Wysokość opakowania:** 140 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 4,4 kg
 - **Głębokość opakowania:** 540 mm
 - **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Nie
 - **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
 - **Wskaźnik ciepła:** Nie
 - **Wskaźnik włączonej płyty grzewczej:** Tak
 - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Minutnik:** Tak
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Nie
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
 - **Typ kontroli:** Obrotowy
 - **Palety na kontener intermodalnym (40ft, HC):** 684 szt.
 - **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 14 g
 - **Waga opakowania z polistyrenu spienionego (EPS):** 128 g
 - **Waga opakowania z papieru:** 400 g
 - **Maksymalnie ułożone palety na kontener intermodalny (40 stóp, HC):** 10 szt.
 - **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
 - **Masa opakowania z metalu:** 0 g
 - **Całkowita waga opakowania:** 532 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85166050
 - **Waga opakowania Straphor:** 143,22 g
 - **Ostrzeżenia:** Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami.
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** VDE

Konstrukcja:

- **Kształt ramy:** Bezpośredni
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Rozmiar szerokości płyty:** 30 cm
- **Strefa gotowania 4 boost:** 1800 W
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Wrzenie
- **Kolor ramy:** Stal nierdzewna
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Strefa gotowania 2 boost:** 1200 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1800 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 140 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 2 strefy

-
- **Rear right rapidlite booster:** 1,8 kW
 - **Front right rapidlite booster:** 1,2 kW
 - **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
 - **Knob type:** BS1
 - **Rodzaj ramy:** Pełne wykończenie
 - **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
 - **Liczba płytek elektrycznych:** 2 stref(y)
 - **Kolor produktu:** Stal nierdzewna

Moc:

- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Prąd:** 16 A
- **Przyłącza (prąd):** 3000 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość przedziału instalacji:** 26,8 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Szerokość produktu:** 510 mm
- **Głębokość produktu:** 510 mm

Wydajność:

- **Liczba poziomów mocy:** 9
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przepełnieniem:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga opakowania:** 532 g
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 540 mm

Ergonomia:

- **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Nie
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
- **Wskaźnik ciepła:** Nie
- **Wskaźnik włączonej płyty grzewczej:** Tak
- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Minutnik:** Tak
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Typ kontroli:** Obrotowy

Dane logistyczne:

- **Palety na kontener intermodalnym (40ft, HC):** 684 szt.
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 14 g
- **Waga opakowania z polistyrenu spienionego (EPS):** 128 g
- **Waga opakowania z papieru:** 400 g
- **Maksymalnie ułożone palety na kontener intermodalny (40 stóp, HC):** 10 szt.
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Całkowita waga opakowania:** 532 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85166050
- **Waga opakowania Straphor:** 143,22 g

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami.

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie