Dane aktualne na dzień: 11-02-2026 10:47

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gigabyte-b860m-a-elt-wf6e-ice-b860ddr5sata3m2usb4wifibtpcie50s1851m-atx-p-243837.html

Płyta Gigabyte B860M A ELT WF6E ICE /B860/DDR5/SATA3/M.2/USB4/WiFi/BT/ PCIe5.0/s.1851/M-ATX

Cena	**764,50 zł**
Numer katalogowy	**INC-PGGBIDID9060**
Kod producenta	**B860M A ELT WF6E ICE**
Kod EAN	**4719331867164**

Opis produktu

Parametry

- **Gniazdo procesora**: Socket 1851
- **Obsługiwane typy procesorów**: Intel Core Ultra Processors (series 2)
- **Uwagi do procesora**: L3 cache varies with CPU
- **Format płyty**: M-ATX
- **BIOS**: 256 Mbit flash
- **Chipset płyty głównej**: Intel® B860
- **Ilość złącz pamięci DDR5**: 4
- **Maksymalna wielkość pamięci**: 256 GB
- **Tryb pracy pamięci RAM**: Dual Channel
- **Standard pamięci**: DDR5-9200 (OC), DDR5-8800 (OC), DDR5-8600 (OC), DDR5-8400 (OC), DDR5-8266 (OC), DDR5-8200 (OC), DDR5-8000 (OC), DDR5-7950 (OC), DDR5-7900 (OC), DDR5-7800 (OC), DDR5-7600 (OC), DDR5-7400 (OC), DDR5-7200 (OC), DDR5-7000 (OC), DDR5-6800 (OC), DDR5-6600 (OC), DDR5-6400, DDR5-5600
- **Uwagi do pamięci RAM**: Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules, (operate in non-ECC mode), Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules, Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
- **Zintegrowany kontroler SATA**: Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s - RAID 0,1,5,10 + 3x M.2
- **Uwagi do kontrolera SATA**: CPU:, - 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support), (M2A_CPU), Chipset:, - 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2580/2280, PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2Q_SB), - 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280, PCIe 4.0x4/x2 SSD support) (M2N_SB), - 4x SATA 6Gb/s connectors
- **Gniazda karty graficznej**: 2x HDMI, USB4 Type-C, DisplayPort
- **Uwagi do karty graficznej**: - 1 x USB4® USB Type-C® port, supporting USB4 and DisplayPort video output, and a maximum resolution of 3840x2160@144 Hz, - Support for DisplayPort 2.1 version, - 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 3840x2160@144 Hz, - 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz, - Support for HDMI 2.1 version and HDCP 2.3., - 1 x front HDMI port, supporting a maximum resolution of 1920x1080@30 Hz, - Support for HDMI 1.4 version.(Graphics specifications may vary depending, on CPU support.)
- **Zintegrowana karta dźwiękowa**: Realtek® HD Audio CODEC
- **Gniazda karty dźwiękowej**: Wyjście optyczne S/PDIF, 2x Audio Jack, Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu
- **Uwagi do karty dźwiękowej**: High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel
- **Złącza PCI Express x16**: 2
- **Uwagi do złącz PCI**: CPU:, - 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 5.0 and running at x16 PCIEX16, - The PCIEX16 slot can only support a graphics card or an NVMe SSD, - If only one graphics card is to be installed, be sure to install it in, the PCIEX16 slot, Chipset:, - 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4)
- **Port LAN**: 1x 2,5 Gigabit LAN 100/1000/2500 Mb/s (Realtek®)
- **Uwagi do karty sieciowej**:
- **Maksymalna ilość portów USB 2.0**: 8
- **Maksymalna ilość portów USB 3.x**: 9
- **Maksymalna ilość portów USB 4.0**: 1
- **Porty USB na panelu tylnym**: 4x USB 2.0 + 4x USB 3.0 + 2x USB 3.1 + 1x USB 4
- **Gniazda USB na płycie głównej**: 4x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + 1x USB 3.1 Type-C
- **Port Wi-Fi**: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

- **Port Bluetooth**: Bluetooth V5.3
- **Uwagi do WiFi / BT**: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (PCB rev. 1.0), - WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands, - BLUETOOTH 5.3, - Support for 11ax 160MHz wireless standard, Realtek® Wi-Fi 6E RTL8852CE (PCB rev. 1.1), - Actual data rate may vary depending on environment and equipment
- **Port PS/2**: Brak
- **Port szeregowy (COM)**: Brak
- **Port równoległy (LPT)**: Brak
- **Inne porty i gniazda**: CPU fan header, CPU fan/water cooling pump header, 3x system fan headers, System fan/water cooling pump extension cable header, 3x Addressable RGB Gen2 LED strip headers, RGB LED strip header, Front panel header, Front Panel Audio header (AAFP), 2x Thunderbolt™ add-in card connectors, Trusted Platform Module header, Power-on button(s), Reset button, Q-Flash Plus button, Reset jumper, Clear CMOS jumper, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
- **Gniazdo zasilania**: ATX (24-pin) + 2x ATX12V (8-pin)
- **Wymiary [S x W] (mm)**: 244 x 244
- **Opakowanie**: BOX
- **Wyposażenie dodatkowe**:
- **Zawiera baterię / akumulator**: Tak
- **Informacje dodatkowe**: Norton® Internet Security (OEM version), LAN bandwidth management software, Support for Windows 11 64-bit, BIOS: PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0