

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gigabyte-h610m-k-ddr4-rev-20-h610ddr4sata3m2usb30pcie40s1700matx-p-243824.html>



Płyta Gigabyte H610M K DDR4 (rev. 2.0) /H610/DDR4/SATA3/M.2/USB3.0/PCIe4.0/s.1700/mATX

Cena	244,04 zł
Numer katalogowy	INC-PGGBIC00A0
Kod producenta	H610M K DDR4 (rev. 2.0)
Kod EAN	4719331851675

Opis produktu

Parametry

- **Gniazdo procesora:** Socket 1700
- **Obsługiwane typy procesorów:** Intel Core i3 12th Generation, Intel Core i5 12th Generation, Intel Core i7 12th Generation, Intel Core i9 12th Generation, Intel Core i3 13th Generation, Intel Core i5 13th Generation, Intel Core i7 13th Generation, Intel Core i9 13th Generation, Intel Core i3 14th Generation, Intel Core i5 14th Generation, Intel Core i7 14th Generation, Intel Core i9 14th Generation, Intel Celeron™ (Socket 1700), Intel Pentium™ (Socket 1700)
- **Uwagi do procesora:** L3 cache varies with CPU
- **Format płyty:** Micro-ATX
- **BIOS:** 1 x 128 Mbit AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- **Chipset płyty głównej:** Intel® H610
- **Ilość złącz pamięci DDR4:** 2
- **Maksymalna wielkość pamięci:** 64 GB
- **Tryb pracy pamięci RAM:** Dual Channel
- **Standard pamięci:** DDR4-3200, DDR4-3000, DDR4-2933, DDR4-2666, DDR4-2400, DDR4-2133
- **Uwagi do pamięci RAM:** Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules, (operate in non-ECC mode), Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules, Support for Extreme Memory Profile (XMP)
- **Zintegrowany kontroler SATA:** Chipset: 2x SATA III 6Gb/s + 1x M.2
- **Uwagi do kontrolera SATA:** 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280, PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
- **Wbudowana karta graficzna:** Brak lub Intel Graphics® (zależy od procesora)
- **Gniazda karty graficznej:** HDMI
- **Uwagi do karty graficznej:** 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz, - Support for HDMI 2.1 version and HDCP 2.3, - Support native HDMI 2.1 TMDS compatible ports
- **Zintegrowana karta dźwiękowa:** Realtek® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- **Gniazda karty dźwiękowej:** Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu, 3x Audio Jack
- **Uwagi do karty dźwiękowej:** You can change the functionality of an audio jack using the audio software, To configure 7.1channel audio, access the audio software for audio settings
- **Złącza PCI Express x16:** 1
- **Złącza PCI Express x1:** 1
- **Uwagi do złącz PCI:** CPU:, - 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16, Chipset:, - 1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1
- **Port LAN:** 1x 1 Gigabit LAN Realtek®
- **Uwagi do karty sieciowej:**
- **Maksymalna ilość portów USB 2.0:** 6
- **Maksymalna ilość portów USB 3.x:** 4
- **Porty USB na panelu tylnym:** 4x USB 2.0 + 2x USB 3.0
- **Gniazda USB na płycie głównej:** 1x USB 2.0 (2 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty)
- **Port Wi-Fi:** Nie
- **Port Bluetooth:** Nie
- **Port PS/2:** Brak
- **Port szeregowy (COM):** Brak
- **Port równoległy (LPT):** Brak

-
- **Inne porty i gniazda:** CPU fan header, System fan header, Front panel header, Front Panel Audio header (AAFP), Gniazdo modułu TPM, Clear CMOS jumper
 - **Gniazdo zasilania:** ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin)
 - **Wymiary [S x W] (mm):** 226 x 185
 - **Opakowanie:** BOX
 - **Wyposażenie dodatkowe:**
 - **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
 - **Informacje dodatkowe:** Bundled Software:, - Norton Internet Security (wersja OEM), - LAN bandwidth management software, Support for Windows 10/11 64-bit, Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0, / GC-TPM2.0 SPI V2 module only)