

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b550-pg-riptide-p-2433.html>



Płyta główna ASROCK B550 PG RIPTIDE

Cena	461,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASRAM40076
Kod producenta	PLYASRAM40076
Kod EAN	4710483935190

Opis produktu

- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: AMD
- Procesor: 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 5th Gen
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- Obsługa przetwarzania równoległego: CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX
- Wersja DirectX: 12.0
- HDCP: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4266 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 3733 MHz, 2933 MHz, 4733 MHz, 4466 MHz, 2133 MHz, 3466 MHz, 4333 MHz, 4533 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz, 4666 MHz, 3200 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Format płyty głównej: ATX
- Układ audio: Realtek ALC897
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Procesor, Napięcie, Temperatura
- Układ płyty głównej: AMD B550
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Wysokość produktu: 330 mm
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Ilość złącz SATA III: 6
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Liczba złącz wentylatorów obudowy: 5
- LED RGB: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 3
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Kontroler LAN: Killer E3100G
- Typ BIOS: UEFI AMI

-
- Przewody: SATA
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Poziomy RAID: 10, 0, 1
 - Usługa RAID: Tak
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Wejście cyfrowe audio: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
 - PCI Express x16 gniazda: 3
 - Waga produktu: 465 g
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020