

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b650d4u-1x-am5-amd-ryzen-7000-b650e-4xdimm-sata-2xm2-2x1gbe-ipmi-p-23438.html>



Płyta główna ASRock B650D4U 1x AM5 AMD Ryzen 7000 B650E (4xDIMM, SATA, 2xM.2,

Cena	1 703,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLGASRSAM0018
Kod producenta	B650D4U
Kod EAN	4711430520988

Opis produktu

- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Procesor: AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 3
- Producent procesora: AMD
- Model wbudowanej karty graficznej: Aspeed AST2600
- Kompatybilność ECC: ECC lub Non-ECC
- Napięcie pamięci: 1.1 V
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 5200 MHz, 3600 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 32 GB
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 5200 MHz
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Procesor, Napięcie
- Układ płyty głównej: AMD B650 Express
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Przeznaczenie: Serwer
- Szerokość produktu: 243,8 mm
- Głębokość produktu: 243,8 mm
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 35 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Złącze TPM: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Ilość złączy SATA III: 4
- Ilość gniazd COM: 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 3.5
- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Wersja ACPI: 6.4
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Usługa RAID: Tak
- Poziomy RAID: 10, 1, 0
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Szeregowe porty komunikacyjne: 1
- Ilość portów HDMI: 1

-
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Port IPMI LAN (RJ-45): Tak
 - Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x): 1
 - Ostrzeżenia: Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.