

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-pg-lightning-wifi-p-20042.html>



Płyta główna Asrock B650M PG LIGHTNING WIFI

Cena	610,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASRAM50027
Kod producenta	B650M PG LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4710483943812

Opis produktu

- Producent procesora: AMD
- Procesor: AMD Ryzen 9 7th Gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 5 7th Gen
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 7200 MHz
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Układ audio: Realtek ALC897
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Szerokość produktu: 244 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 3
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze TPM: Tak
- Ilość złączy SATA III: 4
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Kontroler LAN: Dragon RTL8125BG
- Bluetooth: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
- Wersja Bluetooth: 5.2
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Poziomy RAID: 1, 0, 10
- Usługa RAID: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Wersja DisplayPort: 1.4

-
- Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1