

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b850m-pro-rs-p-30499.html>



Płyta główna ASRock B850M Pro RS

Cena	672,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASRAM50051
Kod producenta	B850M Pro RS
Kod EAN	4711581490345

Opis produktu

- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- Procesor: AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Producent procesora: AMD
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- HDCP: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Kompatybilność ECC: ECC lub Non-ECC
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Układ audio: Realtek ALC897
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Kolor produktu: Czarny
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Układ płyty głównej: AMD B850
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość złączy SATA III: 4
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Liczba złączy zasilania EPS (8-pin): 1
- LED RGB: Tak
- Liczba złączy RGB LED: 1
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 3
- Złącze TPM: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Liczba złączy wentylatora CPU: 2
- Kontroler LAN: Dragon RTL8125BG
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Dołączone śruby: Tak
- Przewody: SATA
- Usługa RAID: Tak

-
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Poziomy RAID: 0, 1, 10
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 7
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Obsługiwany typ USB: USB Type-C, USB Typu-A
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Wejście liniowe: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Mikrofon: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 3
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - 1. największy rozmiar klucza M.2: 2280
 - 3. największy rozmiar klucza M.2: 2280
 - 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
 - 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
 - Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x): 1
 - 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
 - Liczba gniazd M.2 (M): 3
 - 2. największy rozmiar klucza M.2: 2280