

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b860m-h2-outlet-p-332856.html>



Płyta główna ASRock B860M-H2 (OUTLET)

Cena	345,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPASR3UM0042
Kod producenta	B860M-H2
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)
- **Procesor:** Intel Core Ultra (Series 2)
- **Producent procesora:** Intel
- **HDCP:** Tak
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 8333 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel B860
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64
- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Przewody:** SATA
- **Usługa RAID:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 2
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)
- **Procesor:** Intel Core Ultra (Series 2)
- **Producent procesora:** Intel

Grafika:

- **HDCP:** Tak

Pamięć:

- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 8333 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel B860
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Usługa RAID:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Mikrofon:** Tak

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1