


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-ec266d4id-2t-x550-lga1700-intel-p-228119.html>



Płyta główna AsRock EC266D4ID-2T/X550 LGA1700 Intel

Cena	2 122,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGASRSIN0030
Kod producenta	EC266D4ID-2T/X550
Kod EAN	4711430521916
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel Xeon E
- **Karta graficzna:** AST2600
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Rodzina adaptera graficznego:** Aspeed
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4400 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 32 GB
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Liczba pinów gniazda pamięci:** 288
- **Format płyty głównej:** Mini ITX
- **Układ płyty głównej:** Intel C266
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Szerokość produktu:** 170,2 mm
- **Głębokość produktu:** 208,3 mm
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Kontroler LAN:** Intel® X550
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Typ BIOS:** AMI
- **Wersja ACPI:** 6.4
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.8
- **Usługa RAID:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1, 10, 5
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA III
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Złącza PCI Express OCuLink (obsługa NVMe):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel Xeon E

Grafika:

- **Karta graficzna:** AST2600
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Rodzina adaptera graficznego:** Aspeed

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4400 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 32 GB
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Liczba pinów gniazda pamięci:** 288

Cechy:

- **Format płyty głównej:** Mini ITX
- **Układ płyty głównej:** Intel C266
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 170,2 mm
- **Głębokość produktu:** 208,3 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Intel® X550
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet

BIOS:

- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Typ BIOS:** AMI
- **Wersja ACPI:** 6.4
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.8

Sterowniki pamięci:

- **Usługa RAID:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1, 10, 5
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Złącza PCI Express OCuLink (obsługa NVMe): 1**
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1**