

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-ec266d4u-1x-lga1700-intel-xeon-e-2400-c266-4x-dimm-8x-sata-4xocilink-1xm-2-2x1gb-p-199828.html>



Płyta główna AsRock EC266D4U 1x LGA1700 Intel Xeon E-2400 C266 (4x DIMM, 8x SATA, 4xOCiLink, 1xM.2, 2x1Gbe, IPMI, mATX)

Cena	1 550,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGASRSIN0027
Kod producenta	EC266D4U
Kod EAN	4711430523026
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel Xeon E, Intel® Pentium® Gold, Intel® Xeon®
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 32 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 4400 MHz
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Procesor
- **Układ płyty głównej:** Intel C266
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.8
- **Typ BIOS:** AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Wersja ACPI:** 6.4
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1

-
- **Złącza PCI Express OCuLink (obsługa NVMe):** 3
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel Xeon E, Intel® Pentium® Gold, Intel® Xeon®
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 32 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 4400 MHz
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Kompatybilność ECC:** ECC

Cechy:

- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Procesor
- **Układ płyty głównej:** Intel C266
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1

BIOS:

- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.8
- **Typ BIOS:** AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Wersja ACPI:** 6.4

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Gniazda rozszerzeń:

-
- Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
 - Złącza PCI Express OCuLink (obsługa NVMe): 3
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x): 1
 - Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x): 1