

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-h510m-h2m2-se-p-12272.html>

Płyta główna ASRock H510M-H2/M.2 SE



Cena	271,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASR1200066
Kod producenta	H510M-H2/M.2 SE
Kod EAN	4710483944192

Opis produktu

- Procesor: Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- HDCP: Tak
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Układ audio: Realtek ALC897
- Układ płyty głównej: Intel H470
- Monitorowanie stanu komputera: Temperatura, Wentylator, Procesor, Napięcie
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Głębokość produktu: 187 mm
- Szerokość produktu: 231 mm
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze TPM: Tak
- Kontroler LAN: Realtek 8111H
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przewody: SATA
- Zawiera sterowniki: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Poziomy RAID: 5, 0, 1, 10
- Usługa RAID: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Liczba portów PS/2: 1
- Liczba portów USB 2.0: 2

-
- Ilość portów HDMI: 2
 - Ilość złączy Audio jack: 3
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1