

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-romed8-2t-1x-sp3-amd-epyc-7000-soc-sata-nvme-2xm-2-2x10gbe-ipmi-p-199674.html>



## Płyta główna ASRock ROMED8-2T 1x SP3 AMD Epyc 7000 SoC (SATA, NVMe, 2xM.2, 2x10GbE, IPMI)

Cena	<b>3 275,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PLGASRSAM0010</b>
Kod producenta	<b>ROMED8-2T</b>
Kod EAN	<b>4710483931130</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Gniazdo procesora:** LGA 4094
- **Producent procesora:** AMD
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD EPYC
- **Karta graficzna:** AST2500
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 128MB, 64GB, 256MB, 32GB, 8GB, 16GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Ośmiokanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 7
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Łączna liczba USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze wentylatora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8211E
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Wersja ACPI:** 2.0
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Typ BIOS:** AMI
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.8
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III

- 
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
  - **Ilość portów COM:** 1
  - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
  - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 7
  - **Waga produktu:** 1,69 kg
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
  - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia - unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

### Procesor:

- **Gniazdo procesora:** LGA 4094
- **Producent procesora:** AMD
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD EPYC

### Grafika:

- **Karta graficzna:** AST2500

### Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 128MB, 64GB, 256MB, 32GB, 8GB, 16GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Ośmiokanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V

### Cechy:

- **Format płyty głównej:** ATX

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 7
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze wentylatora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1

---

**Sieć:**

- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8211E
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet

**BIOS:**

- **Wersja ACPI:** 2.0
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Typ BIOS:** AMI
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.8

**Sterowniki pamięci:**

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

**Porty We/Wy na tylnym panelu:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów COM:** 1

**Gniazda rozszerzeń:**

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 7

**Pozostałe funkcje:**

- **Waga produktu:** 1,69 kg

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.